

1870S

24 / 28IN, 60 / 70 CM RESTREGADORA OPERADOR - CAMINANDO

La 1870S es un producto altamente productivo y confiable, una restregadora autopropulsada para pisos. Su facilidad de uso y la maniobrabilidad permite una limpieza rápida en espacios de tamaño mediano como los que se encuentran en colegios, hospitales y tiendas minoristas.



FÁCIL DE MANEJAR CON AUTO PROPULSION DE AVANCE Y REVERSA .



ESTRUCTURA DURABLE EN UNA RESTREGADORA MEDIANA.



CONTROL DE SOLUCION CON PARO AUTOMATICO



CEPILLO DE AUTONIVELACION CON ALTA VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM) PARA UNA MAXIMA LIMPIEZA.




CARACTERISTICAS IMPORTANTES



Panel de control intuitivo

con control de flujo de agua electrónico.



Sistema anti espuma

con protección del motor de vacío.



Medidor de nivel del tanque de solución y manguera de drenaje.



Puntos de contacto amarillos para fácil mantenimiento diario

DENTRO DE LA 1870S

1. Luz indicadora en panel de control cuando el nivel del tanque de solución es bajo.
2. filtro de solución fácil de inspeccionar.
3. Tanque Grande de solución 18.5gal / 70L
4. Squeegee montado en forma de "V" para una constante recolección de agua.
5. Sistema de cambio de cepillo sin herramientas, y remplazo de hule del squeegee.
6. Fuerte cubierta en acero del cabezal de cepillos, con guía de rodillo de ruedas.



ESPECIFICACIONES

	20in / 500mm	28 in / 700 mm
Voltaje	24V (2x12)	24V (2x12)
Tiempo de operación máximo (min)	140	140
Ancho del restregado	24 in / 600mm	28 in / 700mm
Velocidad del cepillo	215 rpm	215 rpm
Presión máxima de cepillo	67 lb / 30.5 kg	69 lb / 31.5 kg
Elevación del cabezal	Manual con pedal	Manual con pedal
Potencia del motor de Cepillo	2 x 300 W	2 x 300 W
Productividad teórica	27,760 ft ² /hr / 2,579 m ² /hr	30,655 ft ² /hr / 2,848 m ² /hr
Capacidad del tanque de solución	18.5 gal / 70 L	18.5 gal / 70 L
Capacidad del tanque de recuperación	20 gal / 75 L	20 gal / 75 L
Potencia de vacío de motor	480 W	480 W
Longitud del squeegee	32 in / 815 mm	39.7 in / 1,010 mm
Elevación del squeegee	Manual	Manual
Reemplazo del hule del squeegee	Sin Herramienta	Sin Herramienta
Propulsión	Autopropulsión	Autopropulsión
Velocidad máxima	2.6 mph / 4.2 kph	2.6 mph / 4.2 kph
Ángulo de ascenso máximo	2%	2%
Dimensiones (L X A X H)	47.6 x 26.7 x 37.8 in 1,210 x 680 x 960 mm	48.0 x 29.4 x 37.8 in 1,220 x 748 x 960 mm
Peso sin baterías	206.5 lb / 93.7 kg	208.3 lb / 94.5 kg

¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto? Llame al 01 800 0183669 o envíe un correo electrónico a ventas@tenantco.com. Visite VLX.com.mx para ver la configuración de la máquina y los videos del operador.